

XT - 新增功能 #33

增加按照ribbon配置文件生成所有功能对话框配置文件

2024-03-12 14:54 - 王 绪伦

|                                                                                                  |      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                                                                              | 已关闭  | 开始日期:   | 2024-03-12 |
| 优先级:                                                                                             | 普通   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                             | 胡 鹤翔 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                                                                              |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                            |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                               |      |         |            |
| 1. 启动功能对话框，用户浏览选中ribbon文件；                                                                       |      |         |            |
| 2.                                                                                               |      |         |            |
| 根据ribbon文件中所有cid="<dir>/<name>.xml"形式的action，在ribbon所在目录下，创建目录<dir>,在<dir>目录下按照模板生成<name>.xml文件； |      |         |            |
| <dialog version="2" title="<name>">                                                              |      |         |            |
| <layout>                                                                                         |      |         |            |
| <!--从这里开始对话框配置布局（参考http://xt-solution.cn/xdoc/doku.php?id=configcmdui）-->                        |      |         |            |
| </layout>                                                                                        |      |         |            |
| </dialog>                                                                                        |      |         |            |
| 3. title的值要按照<name>修改（如果ribbon文件中指定有text属性，那么title的值按照text属性值给出）                                 |      |         |            |

历史记录

- #1 - 2024-03-12 14:56 - 王 绪伦
- 该功能添加到src\tools\devkit下面；
- #2 - 2024-03-14 13:49 - 胡 鹤翔
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 40
- #3 - 2024-03-15 15:03 - 胡 鹤翔
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 40 变更为 100
- #4 - 2024-04-08 08:28 - 王 绪伦
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

|                 |           |            |      |
|-----------------|-----------|------------|------|
| demo_ribbon.xml | 380 Bytes | 2024-03-12 | 王 绪伦 |
|-----------------|-----------|------------|------|